



devolo Magic 2 LAN 1-1

Dati tecnici

Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X HomeGrid Forum (HGF)
Velocità di trasmissione	Ethernet 10/100/1000 (mbps) Powerline 1200/2400 (mbps)
Modulazione • Vettore	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK
Raggio di azione (in m)	Powerline: 500
Sicurezza	128 Bit AES
LED	PLC (multi)
Tasto	Pairing Factory Default
Presa • Connettore • Paesi	Type F (CEE 7/4) • F (CEE 7/4) • (DE,NL,ES,PT,AT,SE,FI,NO,GR,HU,SI)
Potenza in uscita alla presa integrata	16 A
Porta di rete	1 x Ethernet RJ45
Assorbimento di potenza	Massimo W/A: 4,8W Tipico W/A: 2,8W Stand-By W/A: 0,7W
Alimentazione	internal 196-250 V AC 50 Hz
Filtro di attenuazione	2 - 80 MHz
Caratteristiche del filtro	-22 db a -45 db
Temperatura (Stoccaggio • Funzionamento)	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C
Dimensioni (in mm, senza spina)	130 x 66 x 42
Condizioni ambientali	10-90% Umidità dell'aria (senza condensa)

Contatto commerciale:

Sistemi operativi	Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0 iOS 9, iOS 10, iOS 11 Windows 7 (32/64Bit) Windows 8.x (32/64 Bit), Windows 8.x Pro (32/64 Bit) Windows 10.x Pro (32 /64 Bit) Ubuntu-Linux 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10 (32/64 Bit) MAC OS X 10.9, MAC OS X 10.10, MAC OS X 10.11, MAC OS X 10.12
Omologazioni	CE compliant
Additional features	Energy saving mode can be enabled/disabled,

Informazioni di distribuzione

Garanzia (in anni)	3
Accessori	Flyer di Installazione Cartaceo cavo Ethernet

Adattatore Singolo

8412 (DE,AT,IT,ES)

EAN: 4250059684126
Peso: 475 g
Dimensioni: 190 x 118 x 92 mm

Informazioni supplementari WEEE:

Peso WEEE: 265 g
Carta (Grüner Punkt): 175 g
Plastica (Grüner Punkt): 2 g
Altro (Grüner Punkt): 0.2 g

Starter Kit

8413 (DE,AT,IT,ES)

EAN: 4250059684133
Peso: 790 g
Dimensioni: 188 x 231 x 92 mm

Informazioni supplementari WEEE:

Peso WEEE: 530 g
Carta (Grüner Punkt): 220 g
Plastica (Grüner Punkt): 4 g
Altro (Grüner Punkt): 0.4 g